

# ARM・Linuxは日新 充実のラインアップ毎月続々登場!


## 新製品 RS232⇄RS422/485変換器

- ◆RS232⇄RS485変換器  
(外部電源不要) ¥1,980
- ◆RS232⇄RS422/485絶縁変換器  
(外部電源不要) ¥6,980
- ◆絶縁RS232変換器  
(外部電源不要,3線) ¥5,980
- ◆USB-RS485変換器 ¥3,750



## TI社 ARM Cortex-A8/DM3730 開発キット

- TI社のARM Cortex-A8/TI DM3730を搭載、800MHz
  - 660MHz TMS320C64x+ DSP Core
  - 512MByte DDR SDRAM, 512MByte NAND Flash
  - シリアル×3, USB HOST×4, USB OTG, LAN, Audio, TFカード
  - 24ビットTFT LCD, DVI-D, S-Video
  - VGA, カメラ, WiFi, GPSに対応
  - Android2.2, Linux-2.6.32, WinCE6.0を搭載
- 単板: ¥59,800  
■LCD4.3付け: ¥69,800  
■LCD7付け: ¥79,800



## Kane BeBe IV ARM11/6410

### Android-2.3対応!

- SAMSUNG ARM11/6410 533MHz
- SDRAM 256MB, NAND 1GB
- USB HOST/OTG ●SDソケット
- 音声入出力
- 100M Ethernet
- TFT LCDコントローラ
- USB Bluetooth, WiFi対応
- Linux-2.6.36, Ubuntu, WinCE6R3対応



単体 ¥19,800

## Kane BeBe III ARM9/2440

### ARM 自宅サーバ

- SAMSUNG ARM9/2440 400MHz
- Flash 2MB, SDRAM 64MB, NAND 1GB
- USB HOST/Device ●SDソケット
- 音声入出力 ●100M Ethernet
- TFT LCDコントローラ
- USB Bluetooth, WiFi対応
- Linux-2.6.32, Android-2.1, WinCE6R3対応



単体 ¥13,800

## ガイガー計数管 J408γ



¥4,980

サイズは直径23mm、全長は215mmにも及ぶ大型管で、大型であることは即ち高感度であることになる

- 起始電圧: 285~340V ●最小坪区: 80V
- 最大坪料: 0.125%/V ●標準動作電圧: 400V
- 本底放射: 80回/分 ●動作温度: -40~+50°C
- 探測射線: γ

## プラスチックケース

弊社新シリーズARMボード用のプラスチック・ケースです。



¥1,500

- 材質: ABS
  - 外形寸法: 103×69×27(mm)
  - スベサー×4
  - ねじ×4付け
- プラスチック・ケースの設計・製造を承っておりますのでお気軽にご相談ください。

## 315MHz微弱無線リモコン

- 使用電波315MHz帯
  - 送信機のキーを押している間出力ON、またはキーを押すごとにON/OFFを繰り返す。注文の時ご指定ください。
  - 送信機: 外形寸法: 36mm×85mm×20mm
  - 受信機: プラスチックケース外形寸法: 55mm×75mm×29mm
  - リレー: 接点出力×6
  - 電源: DC12V
- 送信機のキーを押している間出力ON、またはキーを押すごとにON/OFFを繰り返す。注文の時ご指定ください。




¥6,980

## シリアルWiFiモジュール(Adhoc)Iモジュール

ほとんどすべてのRS232デバイスをWiFi経由でインターネットにワイヤレスで接続できます。

- 5線シリアルポート、ボーレート: 1200~115200bps。ハードウェアフロー制御
- 802.11b/g対応
- WEP64/WEP128/TKIP/CCMP(AES), WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK暗号対応
- AP間のローミング(roaming)対応。APなしAdhocモード対応
- シリアルポートでパラメータを設定。内蔵Webサーバがあるので、IEでも設定可
- PIC/AVR/H8/SH/ARMなど8/16/32ビットのマイコン簡単に使えます。Transparent(透明)モードでプログラムが必要ないです。



¥8,980

## シリアルBluetooth無線変換器

- ボーレート: 4.8/9.6/19.2/38.4/57.6/115.2/230.4kbps
- 通信距離: 100m見通し
- BTバージョン: Bluetooth Ver2.0+EDR
- 変調方式: GFSK-1Mbps, DQPSK-2Mbps, 8-DPSK-3Mbps
- 電力クラス: 最大18dBm(class 1)



¥9,980

## マイコン直結タッチパネルTFT液晶

- TFT液晶、解像度は240(W)×320(H)
  - マイコン直結、8/16bitパラレルまたはSPIシリアルインターフェース、液晶の知識不要
  - タッチパネル・コントローラADS7843またはTSC2046
  - 16Mbit SPI Flash (AT45DB161D)未実装
  - SDカードソケット
  - 使いやすい2.54mmコネクタ
  - サンプルプログラムを提供
- 12864 青・緑・白 ¥1700 1602 青・緑・白 ¥700



2.8" ¥4,980  
3.2" ¥5,980  
3.5" ¥6,980  
4.3" ¥7,980

## シリアルカメラ・モジュール

- JPEGコーデック内蔵でI/Fはシリアルと市販のマイコンで手軽に使えます。
  - OV528カメラ・シリアルブリッジIC搭載
  - 通信スピード: 最大115200bps
  - 自動ボーレート認識機能あり
  - 解像度: VGA(640x480)
  - ※QVGA, CIFの低解像度出力も可能
- シリアルカメラモジュール ¥4,200  
室内ドーム型シリアルカメラ ¥6,300  
室外防水シリアルカメラ ¥6,980



掲載されているもの以外にも多数ございます。カタログ、資料等は用意しておりません。詳しくは弊社のホームページをご覧ください。

弊社は、お客様のご要望に応じて、ハード・ソフト設計・製作等の受託開発も承っております。驚きの低価格! 厳しい予算でもご相談ください。

日新テクニカ

検索



株式会社 日新テクニカ URL: <http://nissin-tech.com>

〒187-0045 東京都小平市学園西町1-16-12 加藤ビル305 Tel/Fax: 042-345-0970 Email: info@nissin-tech.com